

ウレタン塗装仕上げ製品 メンテナンス方法

■ 日常のお手入れ

- 乾いた布やダストモップ（化学雑巾）等で乾拭きするか箒や掃除機等で床の埃を取り除いてください。
（濡れた雑巾やモップ等は絶対に使用しないでください。）特に汚れが著しい箇所には水溶性の洗剤をモップ等に浸透させ拭きとり後、更に乾いた布等で拭き取るようにしてください。直接床に洗剤を吹付けると変色等の原因となりますのでご注意ください。
- 水や油をこぼさないようにご注意ください。万が一、不注意でこぼしてしまった場合は、速やかに乾いた布などで拭き取ってください。
（水分の影響により膨張や反り等の不具合が生じ歩行に支障を及ぼす場合があります。）
- 油性の汚れや靴跡は、ベンジンやアルコール等を布に浸透させ拭き取ってください。
※ワックス掛けされている場合には、上記溶剤でワックスが溶かされ白化や艶濁りなどの原因となる場合がありますので、ワックス容器に記載されている洗剤、又は水溶性の洗剤希釈液を使用してください。
- 頑固な汚れの原因となるガムや絵具、墨などを付着させないようにご注意ください。
- 出入り口などで埃や水気の多い場所には必ず防塵マット等をご使用ください。
- 塗装仕上げのフローリングには、前述の日常手入れで十分でありノンワックスでも御使用頂けますが、ワックスを塗布する事を検討する場合には必ずワックスメーカーの取扱説明書及び注意書きを熟読し検討するようにしてください。
尚、ワックス塗布による不具合について、当社は免責とさせていただきます。
推奨品：『株式会社リンレイ ハイテクフローリングコート』

